





	ROZMĚR mřížky mm	ROZMĚR potrubí mm		ROZMĚR mřížky mm	ROZMĚR potrubí mm	
	Mosazná / mosazná-pochromovaná / hliníková-eloxovaná			Mosazný rámeček / černý tahokov		
	Typ: 431100	120		100	Typ: 434102	120
	Typ: 431120	140		120	Typ: 434122	140
	Typ: 431150	170		150		120
	ERB - Mosazný rámeček / černý tahokov			Mosazná		
	Typ: 050430	320 x 340		290 x 295	Typ: 435097	120
	Typ: 050431	320 x 420		290 x 380	Typ: 435120	140
					Typ: 435150	170
						150

## Příslušenství kovové rozvody vzduchu

<b>Ohebná hliníková trubka</b>  délky : 1, 3 m Pro teploty: -30 ÷ + 250	$\varnothing$ Délka m FT80 / 1 FT80 / 3 FT100 / 1 FT100 / 3 FT125 / 1 FT125 / 3 FT150 / 1 FT150 / 3	<b>Tvarovka "Y"</b>  Pozinkovaný plech	Y100 Y125 Y150 Y200	<b>Spojka potrubí</b>  Pozinkovaný plech	$\varnothing$ PM 100 mm PM 125 mm PM 150 mm PM 200 mm
<b>Ohebná hliníková trubka S izolací 25 mm</b>  Délka: 10 m	ALU IZOL 100 ALU IZOL 125 ALU IZOL 150 ALU IZOL 160 ALU IZOL 200 ALU IZOL 250 ALU IZOL 315	<b>Tvarovka "T"</b>  Pozinkovaný plech	T 100 T 125 T 150 T 200	<b>Redukce</b>  Pozinkovaný plech	R100/125 R125/150 R150/200 R200/250
<b>Ocelová stahovací spona</b> 	<b>C 100</b> 95 - 105 mm <b>C 125</b> 119 - 131 mm <b>C 150</b> 143 - 157 mm <b>C 200</b> 175 - 205 mm	<b>Tvarovka "X"</b>  Pozinkovaný plech	X100 X125 X150 X200	<b>Zpětná klapka</b>  Pozinkovaný plech	ZK 100 mm ZK 125 mm ZK 150 mm
<b>Spiropotrubí</b>  Šroubovitě stáčený pás pozinkovaného plechu.	Standardní délka = 3 m.	Rozměry: $\varnothing$ mm 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1250			